

**FÖRENKLAD SÄKERHETSANVISNINGAR****SPRAYCLEAN**JORDBRUK OCH LIVSMEDELSINDUSTRI  
ALKALISKT RENGÖRINGSMEDEL MED AKTIVT KLOR  
FÖR SPRUTNING OCH KRETSAPPLIKATION**FAROR / RISKER**

Fara

Ämne(n) som har givit upphov till klassificeringen av preparatet : 1% &lt;= Natriumhypoklorit &lt; 5%, 10% &lt;= Kaliumhydroxid &lt; 20%

Faroangivelse(r) : H290: Kan vara korrosivt för metaller.

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH 031: Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Skyddsangivelse : P260: Inandas inte ångor/sprej. P273: Undvik utsläpp till miljön. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P303 + P361 + P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. P305 + P351 + P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P501: Innehållet / behållaren avfallshandteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

**PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING**

Handskydd : Använd kemikaliebeständiga handskar som är godkända enligt EN 374. Exempel på material för vattentäta handskar: Butylgummi. Nitril. Neopren. PVC. Använd inte handskar i PVA (polyvinylalkohol).

Ögon-/ansiktsskydd : Bär säkerhetsglasögon eller ansiktsskydd som uppfyller norm EN 166.

Andningsskydd : Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Hudskydd och kroppsskydd : Bär stövlar och kemikaliebeständiga skyddskläder.

Särskilda hygieniska åtgärder : "Installera duschar och ögonduchar ("fontän" - Typ) nära arbetsplatsen". Se till att arbetsytan har god ventilation/utsugning. Efter varje användning skall den personliga skyddsutrustningen tvättas systematiskt. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

**FÖRVARING**

Förvaringsplats : Alkaliprodukt

**BRUKSANVISNING**

Förvaring : Skall förvaras i originalförpackning. Förpackningen skall vara tillsluten. Förvaras på torr och ren plats. Förvaras åtskilt från produkter som kan vara farliga för alkalier.

Förpackning : Dunk, Fat, Container one way

Utspädning Förpackning : I märkta förpackningar enbart reserverade för detta ändamål. Efter tömning, skölj samtliga verktyg, kärl och all utrustning med rikligt med vatten.

Hygieniska åtgärder : Tvätta händerna regelbundet. Respektera reglerna kring hygien som gäller på arbetsplatsen.

**FÖRSTA HJÄLP**

Hudkontakt : Tag genast av nedstänkta kläder. Tvätta genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.



Stänk i ögonen : Hall isär ögonlocken och skölj med lätt vattenstråle i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Förtäring : Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. För till sjukhus.

Inandning : Sörj för frisk luft. Ge andningshjälp vid behov och kontakta omedelbart läkare.

atgärder vid brand :

Speciella risker : SPRAYCLEAN är ej brännbar. Vid kontakt med vissa metaller (aluminium, zink etc.) bildas emellertid vate som är brandfarligt.

Rekommenderade släckningsmedel : Ämnen som är kompatibla med andra produkter som används vid brand.

Släckningsmedel som skall undvikas : Ingen enligt vår kännedom.

Skyddsåtgärder : Använd av omgivningsluften oberoende andningsskyddsapparat och skyddsoverall. Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet. Kyl ner utsatta behållare med vatten.

**MILJÖ / AVFALLSHANTERING**

Atgärder vid oavsiktliga utsläpp :

Mindre utsläpp : Spola med stora mängder vatten.

Större spill : Märk ut, stoppa med hjälp av ett absorberande inert medel och pumpa ut i en reservbehållare. Återför ej spill till originalförpackningen för återanvändning. Förvara i lämpliga och korrekt märkta och stängda behållare för omhändertagande.

**FÖRENKLADE SÄKERHETSANVISNINGAR****SPRAYCLEAN**

Hantering av avfall : Förhindra direktutsläpp av produkten i avloppsnätet eller miljön.

Följ ändrat direktiv 2008/98/EG av den 19/11/2008 om avfall, samt beslut 2000/532/EG (senast ändrat genom beslut 2014/955/EG) som innehåller en förteckning över avfall som anses vara farliga och som bör returneras till ett auktoriserat servicecenter.

Hantering av förpackning:

**KONTAKT 112**

Företag

Verkstad

Produktionschef :

Säkerhetschef :

Räddningsmanskap/hjälparbetare att kontakta :

Anslagsdatum

Ansvarig

Underskrift